

# HIAB X-HIPRO 142



# НИАВ X-HIPRO 142 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiPro 142 E-2	X-HiPro 142 E-3	X-HiPro 142 E-4	X-HiPro 142 E-5
Мдун	154 кН·м	154 кН·м	155 кН·м	155 кН·м
Грузоподъемность (кН·м)	115	108	106	105
Грузоподъемность (т)	11,7	11	10,8	10,7
Грузоподъемность (ADC)( кН·м)	125	122	115	114
Грузоподъемность (ADC)( т)	12,7	12,4	11,7	11,6
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,6 - 4 900	2,6 - 4 600	2,8 - 4 300	2,9 - 4 000
	4,5 - 2 800	4,6 - 2 700	4,7 - 2 500	4,8 - 2 400
	6,3 - 1 980	6,4 - 1 860	6,5 - 1 740	6,6 - 1 640
	8,2 - 1 520	8,3 - 1 400	8,4 - 1 280	8,5 - 1 180
		10,4 - 1 100	10,5 - 980	10,6 - 900
				12,7 - 800
			15 - 600	
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10,4 - 1 140	12,6 - 860	15 - 640	17,3 - 470
	12,6 - 900	15 - 680	17,3 - 500	
	15 - 700	17,3 - 540		
Гидравлический вылет (м)	8,3	10,5	12,8	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,9 m	5,9 m	8,1 m	10,3 m
Вылет, ручное удлинение (м)	15,1	17,4	17,4	17,4
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн.	10,8 / 17,5	12,9 / 19,8	15,2 / 19,8	17,5 / 19,8
Рекомендованный расход масла (л/мин)	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120
Рабочее давление (МПа)	30,9	30,9	30,9	30,9
Объем масляного бака (л)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	415	415	415	415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	6	6	6	6
Поворотный момент, полный (кН·м)	16,4	16,4	16,4	16,4
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,7	2,2	2,6	3,1
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 261	2 261	2 261	2 261
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 378	2 426	2 479	2 505
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 002	1 023	1 012	1 024
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	1 720	1 830	1 930	2 020
Навесные орудия (кг)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.



# BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XHIPRO142-RU-VWV\_160810



[hiab.com](http://hiab.com)