

## РЕЛЕ ПУСКОВОЕ (КОНТАКТОР) – ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГИДРОБОРТОВ

Контактор представляет собой электрически управляемый коммутатор, похожий на реле, используемый для прямого подключения нагрузки и коммутации электрических цепей питания (DC) с большим номинальным током (от 10А), с функцией контроля и подавления дуги при прерывании большого тока на нагрузке. Силовые контакты нормально открытые. Контактор применяется для управления электромоторами, освещением, отоплением, кондиционированием; для электроприводов гидробортов, кранов, стиральных машин, грузовиков, инвалидных кресел, гольф-каров, подъемных столов, трапов грузоподъемных и т.д.  
**Теги:** реле пусковое, силовое, моторное, тяговое, втягивающее, соленоид, контактор, катушка стартера, катушка запуска.



### **Артикул ZEPRO: 32753TL, 21948TL, 32535TL**

Реле пусковое (контактор) SU60-2120P.

Напряжение: 12В, 100А (DC – до 2кВт), IP66.

Применяемость: ZEPRO/DHOLLANDIA

/ANTEO/MAMMUT/FOCO/DAUTEL/ BARCargolift/SÖRENSEN/ MBB/Palfinger.

Замена для SW60, SW80. Крепится сверху на электромоторе.

### **Артикул ZEPRO: 32754TL, 21816TL, 32536TL**

Реле пусковое (контактор) SU60-2119P

Напряжение: 24В, 100А (DC – до 2,0 кВт), IP66.

Применяемость: ZEPRO/DHOLLANDIA

/ANTEO/MAMMUT/FOCO/DAUTEL/ BARCargolift/ SÖRENSEN/ MBB/Palfinger.

Замена для SW60, SW80. Крепится сверху на электромоторе.



### **Артикул 2070-13**

Ремонтный комплект для контактора SU60.



### **Артикул ZEPRO: 32797TL**

Реле пусковое (контактор).

Напряжение: 12В, 200А (DC – 2,0-2,5кВт), IP66.

Применяемость: ZEPRO/DHOLLANDIA /ANTEO/MAMMUT /FOCO/DAUTEL/ BARCargolift/ SÖRENSEN/ MBB/Palfinger.

Крепится на заднюю крышку электромотора.

### **Артикул ZEPRO: 32798TL**

Реле пусковое (контактор).

Напряжение: 24В, 200А (DC – 2-2,5кВт), IP66.

Применяемость: ZEPRO/DHOLLANDIA /ANTEO/MAMMUT /FOCO/DAUTEL/ BARCargolift/ SÖRENSEN/ MBB/Palfinger.

Крепится на заднюю крышку электромотора.



### **Реле пусковое (контактор) B9049914**

Напряжение: 12В, 250А (DC – 3кВт), IP66.

### **Реле пусковое (контактор) B9059914**

Напряжение: 24В, 250А (DC – 3кВт), IP66.

Крепится сверху на электромоторе.

Официальный дилер HIAB в Республике Беларусь  
ООО «Гидроадвентис»

г. Минск, Игуменский тракт, д. 20 офис 2Н

Т.+375 17 3470606

www.hiab-bel.com

